



Telecamera interno SP009-C

- Design elegante
- 1Mpx CMOS
- H.264
- Supporto P2P
- ONVIF
- SD fino a 128GB
- Visione notturna
- Notifica allarme push su APP



Sistema	
Processore	Processore Hisilicon, con core ARM9 e co-processor per video ad alta velocità
Sistema operativo	Embedded Linux
Sensore immagine	
Sensore	Sensore CMOS colore ad alta definizione
Risoluzione	1280*720 (1.0 Megapixel)
Illuminazione minima	0.1 Lux / F1.2
Frequenza luce	50Hz, 60Hz o Outdoor
Lenti	
Tipo	Lenti in vetro
Parametri	Lunghezza focale: 3.6 mm; Apertura: F 2.4
Angolo di visione	90°
IR cut	Si
Video	
Compressione immagine	H.264
Frame Rate	30fps
Risoluzione	720P(1280 x 720), VGA(640 x 360), QVGA(320 x 180)
Correzione immagine	Automatico
Modalità infrarossi	Automatico
Visibilità notturna	6 IR-LED, visione notturna fino a 8m
Flip immagine	Automatico, rotazione automatica con sensore di gravità
Rifletti immagine	Verticale / Orizzontale
Parametri video	Luminosità / Contrasto
WB	Auto
Audio	
Codec	G.711A
Input / Output	Microfono e altoparlante incorporati

Registrazione	
Registrazione su SD card	Supporta SD card fino a 128GB, solo FAT32
Modalità registrazione	Registrazione su allarme, registrazione su rilevazione allarme, timing video, registrazione manuale
Playback	Visualizzazione registrazioni da remoto
Network	
Wireless	Standard IEEE 802.11 b/g/n, Security:WEP, WPA, WPA2 Encryption.
Visitatori on-line	LAN 10 visitatori, WAN 5 visitatori.
Onvif	Supporta protocollo Onvif, Supporta NVR (Onvifversion 2.4.2 e successive)
P2P	P2P P2p gratis preimpostato Plug&play, installazione tramite la semplice direttamente alla rete wireless
Protocolli supportati	HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP
Visualizzazione remota	Registrando un account sul nostro sito è possibile visualizzare le immagini in qualsiasi luogo, protezione con nome utente e password (browser IE)
Allarme	
Allarme	Supporta allarme su motion detection, allarme push su telefono, email su allarme
Generale	
Tipo prodotto	Plastica / uso interno
Alimentazione	DC5V / 1A
Temperatura di funzionamento	0~55 °C
Umidità di funzionamento	10%- 90% RH
Dimensioni	68mmx 168mmx110mm (LxWxH)
Peso	150g
Accessori inclusi	Alimentatore, supporto snodabile
Requisiti	
SmartPhone & TablePC	Supporta iOS e Android system, Free App "Srlitalia Pro" in italiano e "APCam"
PC	Monitoraggio remoto tramite "CMS Deviceviewer" scaricabile dal nostro sito
Certificazioni	CE, FCC, RoHS
Garanzia	2 anni



P2P – QR Code



Per ulteriori informazioni visita: www.solsic.it