



## Telecamera esterno SP008

- Gestione completa da Smartphone
- Zoom 5x, autofocus
- 1Mpx CMOS
- ONVIF
- SD fino a 128GB
- Notifica allarme push su APP

microSD Card  
128G



Sistema	
<b>Processore</b>	Processore Hisilicon, con core ARM9 e co-processor per video ad alta velocità
<b>Sistema operativo</b>	Embedded Linux
<b>Zoom</b>	ottico 5x, autofocus
<b>Pan / Tilt</b>	Pan: 355° / Tilt: 90°
Sensore immagine	
<b>Sensore</b>	Sensore CMOS colore ad alta definizione
<b>Risoluzione</b>	1280*720 (1.0 Megapixel)
<b>Illuminazione minima</b>	0.1 Lux / F1.2 (con illuminatore IR attivo)
<b>Frequenza luce</b>	50Hz, 60Hz o Outdoor
Lenti	
<b>Tipo</b>	Lenti in vetro
<b>Lunghezza focale</b>	2.8 - 12 mm
<b>Angolo di visione</b>	27.8° - 87.6°
<b>IR cut</b>	Si
Video	
<b>Compressione immagine</b>	H.264
<b>Frame Rate</b>	30fps
<b>Correzione immagine</b>	Automatico
<b>Modalità infrarossi</b>	Automatico
<b>Visibilità notturna</b>	8 IR-LED, visione notturna fino a 50m
<b>Rifletti immagine</b>	Verticale / Orizzontale
<b>Parametri video</b>	Luminosità / Contrasto
<b>WB</b>	Auto
Registrazione	
<b>Registrazione su SD card</b>	Supporta SD card fino a 128GB, solo FAT32
<b>Modalità registrazione</b>	Registrazione su allarme, registrazione su rilevazione allarme, timing video,

	registrazione manuale
<b>Playback</b>	Visualizzazione registrazioni da remoto
<b>Network</b>	
<b>Wireless</b>	Standard IEEE 802.11 b/g/n, Security:WEP, WPA, WPA2 Encryption.
<b>Visitatori on-line</b>	LAN 10 visitatori, WAN 5 visitatori.
<b>Onvif</b>	Supporta protocollo Onvif, Supporta NVR (Onvifversion 2.4.2 e successive)
<b>P2P</b>	P2P P2p gratis preimpostato Plug&play, installazione tramite la semplice direttamente alla rete wireless
<b>Protocolli supportati</b>	HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP
<b>Visualizzazione remota</b>	Registrando un account sul nostro sito è possibile visualizzare le immagini in qualsiasi luogo, protezione con nome utente e password (browser IE)
<b>Allarme</b>	
<b>Allarme</b>	Supporta allarme su motion detection, allarme push su telefono, email su allarme
<b>Generale</b>	
<b>Tipo prodotto</b>	Metallo / waterproof per uso esterno
<b>Alimentazione</b>	DC12V / 2A
<b>Temperatura di funzionamento</b>	-10~55 °C
<b>Umidità di funzionamento</b>	10%- 90% RH
<b>Dimensioni</b>	210mm x 205mm x 125mm (LxWxH)
<b>Peso</b>	1150g
<b>Accessori inclusi</b>	Alimentatore, 1 CD (software e manuali), 1 antenna
<b>Requisiti</b>	
<b>SmartPhone&amp;TablePC</b>	Supporta iOS e Android system, Free App "Sritalia Pro" in italiano e "APCam"
<b>PC</b>	Monitoraggio remoto tramite "CMS Deviceviewer" scaricabile dal nostro sito
<b>Certificazioni</b>	CE, FCC, RoHS
<b>Garanzia</b>	2 anni



P2P – QR Code



Per ulteriori informazioni visita: [www.sricamitalia.it](http://www.sricamitalia.it)