

DVR SRI-1008Z



- 8 canali
- supporta P2P
- H.264
- interfaccia RS485
- registrazione audio

Sistema

Processore	High performance
Sistema Operativo	Embedded LINUX
Caratteristiche	Registra, visualizza ed effettua operazioni simultaneamente su tutti i canali. USB backup
Interfacce utente	Interfaccia grafica on-screen
Display	1 / 8

Video

Video Standards	PAL 625 line,50 f/s; NTSC 525 line,60 f/s
Risoluzione	Play: NTSC: 720*480(D1), PAL: 720*576(D1) Playback: NTSC: 352*240(CIF), PAL: 352*288(CIF)
Compressione	H.264 main profile
Registrazione video	8*D1
Encode capacity	1*D1

Audio

Compressione audio	G711A
Bidirezionale	Supportato

Registrazione

Modalità registrazione	Manuale, Allarme, Video detection, Continua
Modalità ricerca	Time/Date, Allarme, Motion Detection & exact search (accuratezza al secondo)

Memorizzazione e backup

Spazio occupato video	CIF 4~5G/Giorno*canale, D1 8~10G/Giorno*canale; 960H 12G~20G/Giorno*canale;
Spazio occupato audio	691.2M/Giorno*canale
Record Storage	Hard disk locale, Network
Backup Mode	Network download, Flash stick, SATA HDD

Interfacce

Video Input	8*D1, connettore BNC
Video Output	D1, connettore BNC
Audio Input	4 canale, connettore1 RCA

Audio Output	1 canale, connettore RCA
Network	RJ-45 (10M/100M)
USB Interface	2 x USB2.0
RS485	si
Hard Disk	1 SATA (Max 3TB) (non compreso)
Generale	
Alimentazione	12V / 3.3A
Consumo	<10W (senza Hard disk)
Temperatura	0°C ~ +55°C
Umidità	10% ~ 90%
Pressione atmosferica	86kpa ~ 106kpa
Dimensioni	260mm x 210mm x 45mm (LxWxH)
Peso	1.1Kg
Contenuto della confezione	Mouse Alimentatore
Certificazioni	CE, FCC, RoHS
Garanzia	2 anni



P2P – QR Code



Per ulteriori informazioni visita: www.sricamitalia.it