

# Telecamera da interno AP013



## Specifiche tecniche

|                         |                              |  |
|-------------------------|------------------------------|--|
| <b>Caratteristiche</b>  | <b>P2P</b>                   | Non bisogna eseguire nessun settaggio, la camera offre servizio P2P gratis preconfigurato, basta solo leggere il QR code con il cellulare. |
|                         | <b>Visione da cellulare</b>  | Applicazione gratuita in italiano per Iphone e Android.  |
|                         | <b>Sistema di sicurezza</b>  | Supporta tre livelli di account protetti con password.   |
|                         | <b>Supporto SD card</b>      | no   |
| <b>Video</b>            | <b>Compressione</b>          | MJPEG  |
|                         | <b>Frame Rate</b>            | 1-25 fps   |
|                         | <b>Risoluzione</b>           | VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240), QQVGA (160 x 120)   |
|                         | <b>Flip immagine</b>         | Verticale e orizzontale  |
|                         | <b>Regolazione</b>           | luminosità e contrasto   |
|                         | <b>Zoom, focus</b>           | non supportato   |
|                         | <b>WB</b>                    | auto   |
|                         | <b>LUX</b>                   | 0,1 Lux/F1.2   |
|                         | <b>Light Frequency</b>       | 50Hz, 60Hz, esterno  |
|                         | <b>Sensore</b>               | CMOS 300.000 pixels  |
| <b>Lenti</b>            | <b>Lente</b>                 | 3,6 mm   |
|                         | <b>Angolo di visione</b>     | 65°  |
|                         | <b>IR CUT</b>                | no   |
| <b>Visione notturna</b> | <b>Visione notturna</b>      | 2 laser led LED 10 metri   |
| <b>Audio</b>            | <b>Input / Output</b>        | non supportato   |
|                         | <b>Compressione</b>          | non supportato   |
|                         | <b>Guadagno</b>              | non supportato   |
|                         | <b>Interfaccia</b>           | non supportato   |
| <b>Pan/Tilt</b>         | <b>Angolo di rotazione</b>   | non supportato   |
|                         | <b>Velocità rotazione</b>    | non supportato   |
|                         | <b>Preset</b>                | non supportato   |
| <b>Network</b>          | <b>Ethernet</b>              | 10/100Mbps RJ-45   |
|                         | <b>Protocolli supportati</b> | HTTP,FTP,TCP/IP,UDP,SMTP,DHCP, PPPoE,DDNS,UPnP etc.  |

|                                  |                            |  |
|----------------------------------|----------------------------|--|
|                                  | <b>IP Mode</b>             | IP dinamico, IP statico, PPPOE                               |
|                                  | <b>Visitatori online</b>   | Supporta 4 visitatori contemporanei                          |
|                                  |                            |  |
| <b>Wireless</b>                  | <b>Standard</b>            | Wireless Standard IEEE 802.11b/g                             |
|                                  | <b>Sicurezza</b>           | WEP, WPA, WPA2 Encryption                                    |
|                                  |                            |  |
| <b>Allarmi</b>                   | <b>Riconoscimento</b>      | Motion detection con sensibilità regolabile                  |
|                                  | <b>Azione</b>              | Invio foto per Email ed FTP                                  |
|                                  |                            |  |
| <b>OS supportati</b>             | <b>OS supportati</b>       | Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP/Vista/Windows7 32Bit / Mac OS. |
|                                  | <b>Browser</b>             | Internet Explorer, FireFox, Google, ecc.                     |
|                                  | <b>APP</b>                 | IOS: Sritalia<br>Android: Sritalia                           |
|                                  |                            |  |
| <b>Ulteriori caratteristiche</b> | <b>Prodotto</b>            | Plastica, uso interno  |
|                                  | <b>IP</b>                  | -  |
|                                  | <b>Colore</b>              | Bianca, Nera   |
|                                  | <b>Alimentazione</b>       | DC 12V 1A.   |
|                                  | <b>Temp. funzionamento</b> | -10~50 °C  |
|                                  | <b>Umidità massima</b>     | 95% RH   |
|                                  | <b>Misure</b>              | 125x74x67mm  |
|                                  | <b>Misura scatola</b>      | 182 x 110x 149 mm  |
|                                  | <b>Peso</b>                | 200g   |
|                                  | <b>Peso scatola</b>        | 500g   |
|                                  | <b>Accessori</b>           | 1 Alimentatore<br>1 CD (Software, Manuali)<br>1 Antenna      |
|                                  |                            |  |
| <b>Certificazioni</b>            |                            | CE, FCC, RoHS  |
|                                  |                            |  |
| <b>Garanzia</b>                  |                            | 2 anni   |



P2P – QR Code



Per ulteriori informazioni visita: [www.sricamitalia.it](http://www.sricamitalia.it)