

## Telecamera da interno AP011



- HD 720P
- H.264
- Supporta P2P
- PTZ
- Sensore 1Mpx
- IR-CUT
- ONVIF

<b>Caratteristiche</b>	
<b>P2P</b>	Non bisogna eseguire nessun settaggio, la camera offre servizio P2P gratis preconfigurato, basta solo leggere il QR code con il cellulare.
<b>Visione da cellulare</b>	Applicazione gratuita in italiano per Iphone e Android.
<b>Sistema di sicurezza</b>	Supporta tre livelli di account protetti con password.
<b>Supporto SD card</b>	Supporta TF card fino a 32GB. Le registrazioni possono essere lette o salvate direttamente da browser
<b>Video</b>	
<b>Compressione</b>	H.264
<b>Frame Rate</b>	25 fps
<b>Risoluzione</b>	720P(1280*720)/25fps,VGA(640*480),QVGA(320*240)
<b>Flip immagine</b>	Verticale e orizzontale
<b>Regolazione</b>	luminosità e contrasto
<b>Zoom, focus</b>	non supportato
<b>WB</b>	auto
<b>LUX</b>	0,1 Lux / F1.2
<b>Light Frequency</b>	50Hz, 60Hz o esterno
<b>Sensore</b>	CMOS 1Mpx
<b>Lenti</b>	
<b>Lente</b>	3.6 mm
<b>Angolo di visione</b>	65°
<b>IR CUT</b>	si
<b>Visione notturna</b>	
<b>Visione notturna</b>	10 LED, IR distanza 10m
<b>Audio</b>	
<b>Input / Output</b>	Microfono e altoparlante incorporati
<b>Compressione</b>	ADPCM
<b>Guadagno</b>	AGC

<b>Interfaccia</b>	Audio Out
<b>Pan/Tilt</b>	
<b>Angolo di rotazione</b>	Pan:355°, Tilt: 90°
<b>Velocità rotazione</b>	15 ~ 70° / s.
<b>Preset</b>	Supporta 16 posizioni
<b>Network</b>	
<b>Ethernet</b>	10/100Mbps RJ-45
<b>Protocolli supportati</b>	HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP, ONVIF
<b>IP Mode</b>	IP dinamico, IP statico, PPPOE
<b>Visitatori online</b>	Supporta 4 visitatori contemporanei
<b>Wireless</b>	
<b>Standard</b>	Wireless Standard IEEE 802.11b/g/n
<b>Sicurezza</b>	WEP, WPA, WPA2 Encryption
<b>Allarmi</b>	
<b>Riconoscimento</b>	Motion detection con sensibilità regolabile
<b>Azione</b>	Invio foto per Email ed FTP
<b>OS supportati</b>	
<b>OS supportati</b>	Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP/Vista/ Windows7 32Bit / Mac OS.
<b>Browser</b>	Internet Explorer, FireFox, Google, ecc.
<b>APP</b>	IOS: Sriltalia Android: Sriltalia
<b>Ulteriori caratteristiche</b>	
<b>Prodotto</b>	Plastica, uso interno
<b>Colore</b>	Bianco, Nero
<b>Alimentazione</b>	DC5V 2A
<b>Temp. funzionamento</b>	-10~50 °C
<b>Umidità massima</b>	95% RH
<b>Misure</b>	106mm x 100mm x 136mm (LxWxH)
<b>Misura scatola</b>	182mm x 110mm x 149mm (LxWxH)
<b>Peso</b>	350g
<b>Peso scatola</b>	600g
<b>Accessori</b>	1 Alimentatore 1 CD (Software,Manuali) 1 Antenna 1 Staffa per fissaggio a parete o soffitto
<b>Certificazioni</b>	CE,FCC,RoHS
<b>Garanzia</b>	2 anni



P2P – QR Code



Per ulteriori informazioni visita: [www.solsic.it](http://www.solsic.it)